

ProofMaster Certify Report



Digitale Farbechtheitszertifizierung basierend auf Steuerstreifen Ugra/FOGRA strip v3.0

Ugra / FOGRA-Zertifizierung Toleranzen nach ISO 12647-7:2016

Job-Name: EFI_Form_Offset_v10_A4
 Druckerprofil: Tecco_PS170 > PS170_1440x1440_PPWS_kc_M1_20201014 > Proofing
 Referenzprofil: PSO Coated v3
 Datum und Zeit: 1/1/1970 0:0:14

	Ergebnis	ΔE	Toleranz (ΔE)
Druckmedium:	OK	0.48	3.00
Mittelwert:	OK	0.61	2.50
Maximum:	OK	1.47	5.00
Primär C:	OK	0.80	3.00
Primär M:	OK	0.31	3.00
Primär Y:	OK	0.20	3.00
Primär K:	OK	0.30	3.00
		ΔH	Toleranz (ΔH)
Primärfarben:	OK	0.95	2.50
Grautöne Durchschnitt:	OK	0.59	2.00
Grautöne maximal:	OK	1.46	3.50

Farbfeld				Referenz			Gemessen			ΔE
C	M	Y	K	L	a	b	L	a	b	
100	0	0	0	56.12	-34.90	-52.54	55.43	-36.33	-52.97	0.80
70	0	0	0	66.58	-24.04	-39.87	66.50	-25.33	-40.56	0.51
40	0	0	0	79.15	-12.57	-24.96	79.06	-13.04	-25.10	0.27
20	0	0	0	87.20	-5.64	-15.60	87.25	-5.60	-16.12	0.31
10	0	0	0	91.18	-2.25	-10.93	90.87	-2.11	-11.96	0.74
0	100	0	0	48.06	75.29	-5.20	47.87	76.07	-5.66	0.31
0	70	0	0	60.43	52.67	-9.10	60.64	52.37	-9.30	0.23
0	40	0	0	75.43	28.45	-9.26	75.38	28.63	-9.32	0.09
0	20	0	0	85.20	14.68	-8.32	85.34	14.31	-8.07	0.30
0	10	0	0	90.08	8.18	-7.47	90.24	7.99	-8.12	0.57
0	0	100	0	88.94	-4.04	92.36	88.72	-4.21	91.87	0.20
0	0	70	0	90.42	-4.15	61.25	90.50	-4.64	58.44	0.87
0	0	40	0	92.30	-2.85	30.19	92.36	-3.71	30.15	0.70
0	0	20	0	93.67	-1.17	11.88	93.53	-1.77	12.61	0.86
0	0	10	0	94.37	-0.02	2.95	94.25	-0.10	2.63	0.32
0	0	0	10	88.86	1.17	-5.80	88.68	1.38	-6.61	0.68
0	0	0	20	82.69	0.92	-5.55	82.53	1.00	-5.92	0.32
0	0	0	40	69.74	0.48	-4.87	69.82	0.60	-5.50	0.53
0	0	0	60	55.00	0.33	-3.73	54.21	0.34	-3.92	0.77
0	0	0	80	37.36	-0.06	-2.58	36.51	0.00	-3.21	0.91
0	0	0	100	16.02	0.03	-0.35	15.58	0.02	-0.34	0.30
0	100	0	100	13.28	8.92	4.36	12.43	8.22	4.24	0.85
0	70	70	60	33.41	25.90	20.08	32.97	25.38	19.57	0.46
0	0	70	80	34.54	-3.22	21.06	33.98	-3.57	19.52	1.05
100	100	0	0	24.74	21.12	-47.46	24.88	20.55	-47.47	0.46
70	70	0	0	40.16	17.96	-38.58	39.22	16.88	-39.38	1.30
40	40	0	0	62.24	11.37	-26.08	63.17	10.56	-26.88	1.19
20	20	0	0	78.13	6.82	-17.12	78.19	5.80	-17.64	1.31
10	10	0	0	86.49	4.20	-12.03	86.44	4.58	-12.58	0.50
0	100	100	0	47.99	69.33	45.86	48.31	69.35	46.44	0.40
0	70	70	0	58.45	49.19	36.72	58.90	48.59	34.91	0.88
0	40	40	0	73.41	25.28	20.41	73.32	25.49	22.05	0.96
0	20	20	0	83.99	12.38	8.26	83.76	12.37	8.30	0.16
0	10	10	0	89.50	6.74	1.20	89.19	6.55	0.61	0.56
100	0	100	0	49.45	-65.93	24.33	49.35	-65.93	24.45	0.11
70	0	70	0	61.32	-40.59	18.62	60.66	-40.92	18.11	0.65
40	0	40	0	76.04	-19.68	8.84	75.75	-19.69	8.76	0.21
20	0	20	0	85.72	-8.98	2.14	84.91	-8.78	2.68	0.72

ProofMaster Certify Report



Digitale Farbechtheitszertifizierung basierend auf Steuerstreifen Ugra/FOGRA strip v3.0

Ugra / FOGRA-Zertifizierung Toleranzen nach ISO 12647-7:2016

Job-Name: EFI_Form_Offset_v10_A4
 Druckerprofil: Tecco_PS170 > PS170_1440x1440_PPWS_kc_M1_20201014 > Proofing
 Referenzprofil: PSO Coated v3
 Datum und Zeit: 1/1/1970 0:0:14

Farbfeld				Referenz			Gemessen			ΔE
C	M	Y	K	L	a	b	L	a	b	
10	0	10	0	90.48	-3.92	-1.90	90.50	-4.09	-2.27	0.37
10	6	6	0	87.99	0.64	-6.45	88.00	0.87	-6.25	0.37
20	12	12	0	80.97	-0.19	-6.61	80.69	-0.19	-7.08	0.41
40	27	27	0	66.01	-1.19	-5.90	66.04	-1.50	-5.87	0.41
60	45	45	0	50.82	-2.17	-4.74	50.12	-2.23	-5.35	0.85
80	65	65	0	36.54	-4.79	-4.67	35.64	-5.06	-4.97	0.83
100	85	85	0	26.34	-8.20	-4.63	25.62	-8.46	-6.06	1.24
100	0	0	100	12.18	-3.38	-6.30	12.31	-3.26	-6.50	0.23
20	100	70	60	24.60	31.05	11.19	24.06	30.13	10.59	0.61
70	0	70	80	24.73	-16.33	6.69	24.60	-16.73	5.27	1.08
100	100	100	0	23.24	-1.43	-1.70	22.84	-1.42	-2.01	0.40
70	70	70	0	37.61	6.09	2.24	38.20	6.42	0.87	1.34
40	40	40	0	59.91	5.85	1.85	61.42	5.33	1.43	1.47
20	20	20	0	76.83	3.86	-1.13	77.14	3.59	-1.39	0.47
10	10	10	0	85.85	2.63	-3.53	85.40	2.78	-3.47	0.36
20	70	70	0	52.36	38.13	27.10	53.65	37.70	25.58	1.47
40	70	70	20	40.79	22.04	15.14	40.82	21.98	15.13	0.05
40	100	100	20	32.00	39.01	20.61	31.61	39.08	20.32	0.36
40	100	40	20	32.31	43.27	-4.15	32.59	42.52	-4.37	0.37
40	40	100	20	50.08	0.93	42.57	49.84	0.78	40.21	0.86
100	40	100	20	33.72	-36.20	11.08	33.85	-35.03	10.05	0.67
100	40	40	20	36.07	-25.29	-21.96	35.60	-24.55	-22.26	0.59
100	100	40	20	21.91	7.77	-24.71	21.90	7.81	-24.38	0.23
10	40	40	0	70.13	20.34	15.77	69.71	20.48	16.30	0.46
0	40	100	0	70.62	24.83	71.76	71.01	23.61	73.42	1.09
0	100	40	0	48.17	72.08	14.71	47.61	72.17	14.43	0.57
40	100	0	0	37.42	55.26	-24.14	37.32	55.63	-24.92	0.32
40	0	100	0	72.38	-23.80	65.37	72.82	-24.51	64.73	0.57
100	0	40	0	52.96	-51.61	-21.81	52.22	-51.64	-22.92	0.91
100	40	0	0	43.67	-14.81	-50.37	42.99	-15.03	-50.50	0.63
0	0	0	0	94.99	1.50	-6.03	94.63	1.61	-6.56	0.48
0	0	100	100	15.38	-3.29	6.30	15.39	-3.58	6.42	0.36
0	70	0	60	34.72	29.52	-5.47	34.45	29.24	-5.52	0.26
70	0	0	80	26.49	-10.20	-15.04	25.92	-9.72	-14.98	0.58

