

ProofMaster Certify Report



Digitale Farbechtheitszertifizierung basierend auf Steuerstreifen Ugra/FOGRA strip v3.0

Ugra / FOGRA-Zertifizierung Toleranzen nach ISO 12647-7

Job-Name: CP_Testform_2016_ISOcv2_300_PPI
 Druckerprofil:
 Referenzprofil: ISO Coated v2 (ECI)
 Datum und Zeit: 19/6/2019 13:47:9

	Ergebnis	ΔE	Toleranz (ΔE)
Druckmedium:	OK	0.46	3.00
Mittelwert:	OK	0.49	2.50
Maximum:	OK	2.32	5.00
Primär C:	OK	0.27	3.00
Primär M:	OK	0.51	3.00
Primär Y:	OK	0.28	3.00
Primär K:	OK	0.70	3.00
		ΔH	Toleranz (ΔH)
Primärfarben:	OK	0.36	2.50
Grays Average:	OK	0.29	2.00
Grays Maximum:	OK	0.57	3.50

Farbfeld				Referenz			Gemessen				ΔE
C	M	Y	K	L	a	b	L	a	b		
100	0	0	0	54.99	-37.00	-49.99	55.17	-37.60	-50.45	0.27	
70	0	0	0	66.86	-24.72	-37.08	66.99	-24.84	-36.74	0.20	
40	0	0	0	79.72	-12.55	-21.72	79.36	-13.08	-22.20	0.44	
20	0	0	0	87.69	-5.79	-11.79	87.21	-5.99	-11.90	0.37	
10	0	0	0	91.47	-2.97	-6.96	91.11	-3.59	-6.83	0.78	
0	100	0	0	47.98	74.02	-2.94	48.12	76.07	-3.39	0.51	
0	70	0	0	60.84	50.64	-6.71	60.61	50.90	-7.18	0.30	
0	40	0	0	76.42	25.77	-6.91	76.59	26.26	-6.88	0.27	
0	20	0	0	86.14	12.05	-5.23	85.92	12.28	-6.00	0.56	
0	10	0	0	90.65	5.91	-3.84	90.20	6.37	-4.09	0.57	
0	0	100	0	89.02	-5.00	93.00	88.91	-4.69	91.75	0.28	
0	0	70	0	90.35	-4.69	62.54	90.26	-5.07	64.09	0.44	
0	0	40	0	92.20	-3.50	31.15	92.24	-3.62	32.07	0.38	
0	0	20	0	93.60	-1.66	13.29	93.57	-2.05	14.11	0.66	
0	0	10	0	94.34	-0.93	5.44	94.25	-0.94	5.99	0.44	
0	0	0	10	88.95	-0.06	-2.02	89.06	-0.04	-1.62	0.37	
0	0	0	20	82.77	-0.14	-2.00	82.92	-0.30	-1.81	0.32	
0	0	0	40	69.26	-0.16	-1.98	69.24	-0.50	-1.54	0.63	
0	0	0	60	54.13	-0.13	-1.12	54.14	-0.19	-0.53	0.57	
0	0	0	80	36.61	-0.04	-0.57	36.09	-0.28	-0.06	0.75	
0	0	0	100	15.99	-0.06	0.01	15.97	-0.18	-0.68	0.70	
0	100	0	100	10.40	13.97	1.31	10.32	13.41	0.86	0.53	
0	70	70	60	33.39	25.37	20.87	32.91	26.04	20.67	0.60	
0	0	70	80	34.44	-3.25	22.34	34.53	-3.58	23.06	0.44	
100	100	0	0	23.87	22.12	-46.07	24.24	22.11	-46.33	0.28	
70	70	0	0	40.92	17.87	-36.60	41.18	18.58	-37.20	0.39	
40	40	0	0	63.68	10.34	-23.76	63.67	10.99	-24.43	0.41	
20	20	0	0	79.42	5.09	-13.66	79.40	5.19	-13.66	0.12	
10	10	0	0	87.19	2.59	-8.15	87.11	2.48	-7.60	0.42	
0	100	100	0	46.99	68.02	48.03	46.76	68.00	48.21	0.24	
0	70	70	0	58.52	47.13	37.84	58.82	47.87	38.04	0.38	
0	40	40	0	74.17	22.94	21.41	74.20	23.15	22.44	0.58	
0	20	20	0	84.98	10.01	9.80	85.06	10.58	9.36	0.72	
0	10	10	0	89.99	4.78	3.72	89.87	4.86	3.58	0.19	
100	0	100	0	50.01	-65.00	27.05	50.40	-65.06	27.20	0.40	
70	0	70	0	62.16	-39.87	20.98	62.90	-40.58	21.30	0.68	
40	0	40	0	76.96	-19.07	11.02	77.36	-19.82	10.64	0.64	
20	0	20	0	86.31	-8.42	4.14	86.66	-8.55	3.87	0.35	

ProofMaster Certify Report



Digitale Farbechtheitszertifizierung basierend auf Steuerstreifen Ugra/FOGRA strip v3.0

Ugra / FOGRA-Zertifizierung Toleranzen nach ISO 12647-7

Job-Name: CP_Testform_2016_ISOcv2_300_PPI
 Druckerprofil:
 Referenzprofil: ISO Coated v2 (ECI)
 Datum und Zeit: 19/6/2019 13:47:9

Farbfeld				Referenz			Gemessen			ΔE
C	M	Y	K	L	a	b	L	a	b	
10	0	10	0	90.77	-4.15	0.86	91.02	-4.53	1.40	0.66
10	6	6	0	88.52	-0.37	-3.16	88.78	-0.42	-3.07	0.19
20	12	12	0	81.98	-0.86	-4.09	82.30	-0.74	-4.20	0.29
40	27	27	0	67.67	-1.94	-4.36	67.76	-1.85	-4.77	0.37
60	45	45	0	52.23	-2.49	-3.52	52.46	-2.77	-3.31	0.47
80	65	65	0	37.52	-3.92	-3.14	37.29	-3.96	-3.27	0.22
100	85	85	0	26.29	-6.81	-3.49	26.16	-6.37	-3.85	0.60
100	0	0	100	10.40	-8.16	-10.25	10.40	-10.50	-9.54	2.32
20	100	70	60	24.29	32.65	13.15	23.98	32.60	12.60	0.41
70	0	70	80	24.68	-16.99	7.48	24.02	-16.74	6.38	0.88
100	100	100	0	22.86	0.15	-0.06	22.68	0.21	-0.50	0.46
70	70	70	0	38.57	6.55	3.86	38.43	7.09	4.16	0.59
40	40	40	0	61.55	5.39	3.76	61.56	5.06	3.76	0.38
20	20	20	0	78.15	2.89	0.94	77.99	2.66	0.40	0.58
10	10	10	0	86.55	1.47	-0.70	86.61	1.39	-1.03	0.34
20	70	70	0	53.11	37.74	28.92	53.15	38.19	29.92	0.46
40	70	70	20	41.56	22.71	16.71	41.58	22.35	17.45	0.63
40	100	100	20	31.91	39.95	23.98	32.09	39.94	23.86	0.16
40	100	40	20	32.52	44.45	-1.82	32.59	44.58	-1.53	0.17
40	40	100	20	51.27	1.28	44.50	51.11	1.68	44.84	0.34
100	40	100	20	34.56	-36.42	13.86	34.68	-36.37	12.28	0.88
100	40	40	20	35.95	-26.15	-20.85	36.03	-25.66	-21.47	0.47
100	100	40	20	20.95	9.53	-23.64	21.11	9.49	-24.29	0.31
10	40	40	0	71.20	18.84	17.24	71.28	18.77	18.64	0.94
0	40	100	0	71.28	22.12	73.11	71.62	22.67	74.19	0.39
0	100	40	0	47.73	71.20	16.25	48.17	72.65	15.25	0.78
40	100	0	0	38.01	55.37	-20.97	37.98	56.59	-22.22	0.53
40	0	100	0	73.66	-22.85	67.57	73.83	-23.01	69.82	0.60
100	0	40	0	52.33	-52.32	-20.18	52.41	-53.17	-20.82	0.33
100	40	0	0	43.30	-16.99	-48.64	43.49	-17.16	-49.81	0.36
0	0	0	0	95.03	0.01	-2.09	95.13	-0.09	-1.62	0.46
0	0	100	100	15.70	-3.05	11.64	16.35	-3.16	10.74	0.78
0	70	0	60	34.68	28.55	-4.04	34.48	28.52	-3.81	0.22
70	0	0	80	25.85	-11.01	-14.39	25.55	-10.64	-14.83	0.50

